



MAGNETICKÉ PRÁŠKY, SUSPENZE KONCENTRÁTY, AEROSOLY

Společnost Chemetall dodává prostředky pro nedestruktivní zkoušení materiálu k použití v letecké dopravě, průmyslu zpracování kovů, automobilovém průmyslu aj. Produkty odpovídají vysokým nárokům mezinárodních, národních, průmyslových a vojenských norem např. Alsthom, Boeing McDonnell Douglas, International Aero Engines, Rolls Royce Aero Engines, ASME Code, ASTM.

Prostředky ARDROX

Produkt	Materiál Určení	Zrnitost Barva	Balení Koncentrace	Standarty Procedury	Popis, použití
ARDROX 800/3	Olejová báze *FP 75 °C barevná technika	0,2 µm černá	Kanystr 5 l/25 l 1,5 ml /100 ml Aerosol 500 ml	BS 4069 McDonnell Doug. Rolls-Royce	Pro všeobecné použití, vysoká citlivost.
ARDROX 8530	Olejová báze *FP 75 °C fluorescenční	8 µm hnědá	Kanystr 5 l 0,2 ml / 100 ml Aerosol 500 ml	Rolls-Royce CSS231, IAE	Fluorescenční suspenze k okamžitému použití.
ARDROX 8544	Fluorescenční vodný koncentrát	3,0 µm hnědá	Kanystr 5 l 2,5 - 5,0 % (1:20 až 1:40)	EN ISO 9934-2 ASME Code Sec. V, Art. 7	Obsahuje inhibitor koroze. Bez nitrátů, chromátů a silikonu.
ARDROX 8390	Rozpouštědlová báze	--- bílá	Aerosol 400 ml Kanystr 5 l	Rolls-Royce IAE	Rychleschnoucí bílá barva, nehořlavé Cl rozpouštědlo
ARDROX 8901W	Rozpouštědlová báze	--- bílá	Aerosol 400 ml 5 litrů kanystr	BS 5044 Rolls-Royce IAE	Rychleschnoucí bílá barva
ARDROX 5105	Rozpouštědlová báze Čistič	--- ---	Aerosol 400 ml	ASME Code, NFA 09.120, NFA 09.520, DTD 929	Pomalou těžkavý čistič k aplikaci před a po MT; k odstranění barvy 8390

Prostředky OVERCHEK

OVERCHEK MT FLUORESCENT	Olejová báze *FP 70/64 °C fluorescenční	5,0 µm hnědá	Aerosol 500 ml	ASME Code, Sec. V, Art. 7 ASTM E 709-95	Pro všeobecné použití, vysoká citlivost.
OVERCHEK MT WHITE	Podkladová barva	--- Bílá	Aerosol 500 ml	ASME Code, Sec. V, Art. 7 ASTM E 709-95	Nízký obsah halogenů
OVERCHEK MT BLACK	Olejová báze *FP 70/64 °C Barevný kontrast	0,2 µm černá	Aerosol 500 ml	ASME Code, Sec. V, Art. 7 ASTM E 709-95	Pro všeobecné použití, vysoká citlivost.
OVERCHEK REMOVER	Rozpouštědlová báze Čistič	--- ---	Aerosol 500 ml	---	Čistič k aplikaci před a po MT; k odstranění barvy MT WHITE nebo AX 8390

Prostředky FRAMAGNETO

FRAMAGNETO Nr. 11	Olejová báze *FP 88 °C fluorescenční	5 µm hnědá	Kanystr 5 l 0,15 ml/100 ml	---	Vysoká citlivost Vysoký kontrast
--------------------------	--	---------------	-------------------------------	-----	-------------------------------------

* FP: Flash Point - bod vzplanutí